

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式	货到采购人指定地点安装调试完毕且验收合格,并在收到供应商发票后支付至所供货物金额的 100%。	我方承诺: 货到采购人指定地点安装调试完毕且验收合格,并在收到供应商发票后支付至所供货物金额的 100%。	无偏离
2	供货及安装地点	采购人指定地点	我方承诺: 采购人指定地点	无偏离
3	供货及安装期限	自合同签订并接到采购人供货通知之日起 50 日历天内供货安装完成并通过采购人验收。	我方承诺: 自合同签订并接到采购人供货通知之日起 50 日历天内供货安装完成并通过采购人验收。	无偏离
4	免费质保期	三年	我方承诺: 三年	无偏离
5	投标有效期	90 日历日	我方承诺: 90 日历日	无偏离





6.2 技术响应表





序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
学生公寓				
1	▲学生宿舍床	<p>规格(单位 mm):W2000*D900*H2160</p> <p>★1、边立柱: 104*60*1.2mm 鸭嘴闭口管。正面一侧设有不少于 1 个圆弧尖角, 尺寸 10X15mm, 避免组合柜与床立柱之间的缝隙, 使整体更美观。侧面 R48 安全圆弧, 内侧设有 38mm 安全斜边。</p> <p>★2、床挺: 上铺床挺 60*78*1.2mm T 型闭口管, T 形管底部设有宽度 60mm 整体安全圆弧, 钢管上端两侧设有 45*20mm 台阶, 一侧放置前护栏封板, 另一侧放置床板, 顶部宽度 20mm。</p> <p>●3、床护栏: 前护栏高度 340mm, 护栏整体框架采用 25mm*25mm*1.0mm 方管, 内镶 E0 级三聚氰胺饰面刨花板, 护板上下拼色, 安全美观。</p> <p>●5、床板加固档: 采用 25*25*1.0mm 方管, 数量不少</p>	<p>品牌: 坤竹 型号: KZ-C60</p> <p>规格(单位 mm):W2000*D900*H2160</p> <p>★1、边立柱: 104*60*1.2mm 鸭嘴闭口管。正面一侧设有不少于 1 个圆弧尖角, 尺寸 10X15mm, 避免组合柜与床立柱之间的缝隙, 使整体更美观。侧面 R48 安全圆弧, 内侧设有 38mm 安全斜边。</p> <p>★2、床挺: 上铺床挺 60*78*1.2mm T 型闭口管, T 形管底部设有宽度 60mm 整体安全圆弧, 钢管上端两侧设有 45*20mm 台阶, 一侧放置前护栏封板, 另一侧放置床板, 顶部宽度 20mm。</p> <p>●3、床护栏: 前护栏高度 340mm, 护栏整体框架采用 25mm*25mm*1.0mm 方管, 内镶 E0 级三聚氰胺饰面刨花板, 护板上下拼色, 安全美观。</p>	无偏离

	<p>于 3 根。</p> <p>6、蚊帐架 H800mm，采用 $\phi 19*1.0\text{mm}$ 圆管制作，采用塑料件连接，有效避免金属间碰撞摩擦的声音。</p> <p>7、床下组合柜：</p> <p>（1）规格：W1900mm*D600mm*H1700mm，桌面采用不低于 25mm 厚度的三聚氰胺饰面刨花板制作，增强承重力。</p> <p>●（2）三聚氰胺饰面刨花板甲醛释放限量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；可挥发性有机化合物(72h)：苯，甲苯，二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 60\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$；投标文件中须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件或影印件。</p> <p>8、挂衣杆采用不锈钢材。柜门拉手使用铝合金材质，柜下置物架采用 25*25*1.0mm 方管焊接而成，隔层采用 0.8mm 铁皮焊接而成。</p> <p>9、床板采用 60×15mm 厚的杉木板，空缝制作，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂；床板平铺钉在 4 根 30×40mm 的杂</p>	<p>●5、床板加固档：采用 25*25*1.0mm 方管，数量不少于 3 根。</p> <p>6、蚊帐架 H800mm，采用 $\phi 19*1.0\text{mm}$ 圆管制作，采用塑料件连接，有效避免金属间碰撞摩擦的声音。</p> <p>7、床下组合柜：</p> <p>（1）规格：W1900mm*D600mm*H1700mm，桌面采用不低于 25mm 厚度的三聚氰胺饰面刨花板制作，增强承重力。</p> <p>●（2）三聚氰胺饰面刨花板甲醛释放限量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；可挥发性有机化合物(72h)：苯，甲苯，二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 60\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$；投标文件中须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件或影印件。</p> <p>8、挂衣杆采用不锈钢材。柜门拉手使用铝合金材质，柜下置物架采用 25*25*1.0mm 方管焊接而成，隔层采用 0.8mm 铁皮焊接而成。</p> <p>9、床板采用 60×15mm 厚的杉木板，空缝制作，木板</p>	
--	---	---	--





		<p>木档上。</p> <p>10、侧爬梯主管采用 25*40*1.2mmD 形管，爬梯宽度 410mm。爬梯采用钢制折弯踏板，踏板镶嵌夜光条，便于夜间使用。</p> <p>11、所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。</p> <p>12、可根据宿舍人数要求组合成三联体或两连体床。</p> <p>图片</p> 	<p>面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂；床板平铺钉在 4 根 30×40mm 的杂木档上。</p> <p>10、侧爬梯主管采用 25*40*1.2mmD 形管，爬梯宽度 410mm。爬梯采用钢制折弯踏板，踏板镶嵌夜光条，便于夜间使用。</p> <p>11、所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。</p> <p>12、可根据宿舍人数要求组合成三联体或两连体床。</p> <p>图片</p> 	
2	写字椅	<p>规格(单位 mm):L410mm*W290mm*H440mm</p> <p>1、坐板：凳面采用全新环保 PP 一级塑料，一次吹塑而成，凳面尺寸为 400*290mm，坐垫中间呈凹型设计，</p>	<p>品牌：坤竹 型号：定制</p> <p>规格(单位 mm):L410mm*W290mm*H440mm</p> <p>1、坐板：凳面采用全新环保 PP 一级塑料，一次吹塑</p>	无偏离





	<p>并有通气散热孔。符合人体生理学，使得坐姿舒适，适合人体的生长发育。塑料表面麻面或纹理处理，不反光，椅面模具一体成型。</p> <p>2、凳钢架：地脚钢管采用 30mm*60mm*厚 1.2mm 椭圆形国标冷轧钢管，椅立柱采用 35mm*75mm*厚 1.2mm 棱形钢管，连接横档采用 30*50*1.0mm 椭圆钢管，坐板下加强钢管采用 20*20*1.0mm 矩形钢管焊接而成，材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。采用固定式高度。</p> <p>3、脚套：采用全新环保 PP 塑料，一次成型静音脚垫，不可采用回收料生产。</p> <p>图片</p>	<p>而成，凳面尺寸为 400*290mm，坐垫中间呈凹型设计，并有通气散热孔。符合人体生理学，使得坐姿舒适，适合人体的生长发育。塑料表面麻面或纹理处理，不反光，椅面模具一体成型。</p> <p>2、凳钢架：地脚钢管采用 30mm*60mm*厚 1.2mm 椭圆形国标冷轧钢管，椅立柱采用 35mm*75mm*厚 1.2mm 棱形钢管，连接横档采用 30*50*1.0mm 椭圆钢管，坐板下加强钢管采用 20*20*1.0mm 矩形钢管焊接而成，材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。采用固定式高度。</p> <p>3、脚套：采用全新环保 PP 塑料，一次成型静音脚垫，</p>	
--	---	--	--



			<p>不可采用回收料生产。</p> <p>图片</p> 	
3	阳台晾衣架	<p>规格(单位 mm):长度 2400mm</p> <p>高强度 304 不锈钢材质, 管厚 1.2mm, 主杆直径 30mm, 防水耐高温, 加厚底座设计, 为保证承重, 每一个底座至少打 3 枚膨胀螺丝, 承重力强。</p> <p>图片</p> 	<p>品牌: 坤竹 型号: 定制</p> <p>规格(单位 mm):长度 2400mm</p> <p>高强度 304 不锈钢材质, 管厚 1.2mm, 主杆直径 30mm, 防水耐高温, 加厚底座设计, 为保证承重, 每一个底座至少打 3 枚膨胀螺丝, 承重力强。</p> <p>图片</p> 	无偏离
4	晾衣叉	<p>规格(单位 mm):长度 1000mm</p> <p>pp+不锈钢材质, 韧性强, 耐暴晒, 不易生锈, 可伸缩</p>	<p>品牌: 洁力特 型号: 定制</p> <p>规格(单位 mm):长度 1000mm</p>	无偏离


		<p>设计，称重能力强，长时间使用不易褪色。</p> <p>图片</p> 	<p>pp+不锈钢材质，韧性强，耐暴晒，不易生锈，可伸缩设计，称重能力强，长时间使用不易褪色。</p> <p>图片</p> 	
5	脸盆架	<p>规格(单位 mm):550*390*920</p> <p>304 不锈钢</p> <p>图片</p> 	<p>品牌：坤竹 型号：定制</p> <p>规格(单位 mm):550*390*920</p> <p>304 不锈钢</p> <p>图片</p> 	无偏离
6	鞋柜	<p>规格(单位 mm):1000*350*1500</p> <p>基材：选用 E1 级三聚氰胺贴面 MFC 板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，抗硬度性能良好，具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点，甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$；封</p>	<p>品牌：坤竹 型号：定制</p> <p>规格(单位 mm):1000*350*1500</p> <p>基材：选用 E1 级三聚氰胺贴面 MFC 板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，抗硬度性能良好，具耐磨、耐</p>	无偏离





		<p>边：PVC 封边条，数控精确封边；胶水：环保热熔胶，环保健康；五金配件。</p> <p>图片</p> 	<p>腐蚀、耐划痕、耐烫等特点，甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$；封边：PVC 封边条，数控精确封边；胶水：环保热熔胶，环保健康；五金配件。</p> <p>图片</p> 	
7	扫把	<p>规格(单位 mm)：300*900</p> <p>PET+PET 毛+不锈钢杆身稳固结实、柔毛软刷，柔软不易变形。</p> <p>图片</p> 	<p>品牌：洁力特 型号：常规</p> <p>规格(单位 mm)：300*900</p> <p>PET+PET 毛+不锈钢杆身稳固结实、柔毛软刷，柔软不易变形。</p> <p>图片</p> 	无偏离

8	畚斗	<p>规格(单位 mm)：250*260*800</p> <p>PET+PET 毛+不锈钢杆身稳固结实、柔毛软刷，柔软不易变形。</p> <p>图片</p> 	<p>品牌：洁力特 型号：常规</p> <p>规格(单位 mm)：250*260*800</p> <p>PET+PET 毛+不锈钢杆身稳固结实、柔毛软刷，柔软不易变形。</p> <p>图片</p> 	无偏 离
9	拖把	<p>不锈钢钢手柄，珊瑚绒毛巾布条。</p> <p>图片</p> 	<p>品牌：洁力特 型号：常规</p> <p>不锈钢钢手柄，珊瑚绒毛巾布条。</p> <p>图片</p> 	无偏 离
10	垃圾桶	<p>规格(单位 mm)：10L</p> <p>PP 材料、有韧性、耐压不变形、压圈设计、垃圾袋不脱落。</p>	<p>品牌：洁力特 型号：常规</p> <p>规格(单位 mm)：10L</p> <p>PP 材料、有韧性、耐压不变形、压圈设计、垃圾袋</p>	无偏 离

		图片 	不脱落。 图片 	
11	窗帘	规格(单位 mm): 门幅: 3400 棉麻; 组成面料: 亚麻 16%, 涤纶 84% . 强度高, 弹性大, 抗褶皱, 耐腐蚀, 自然环保, 化学成分少, 光泽明亮。轨道: 塑料轨道壁厚不小于 1mm, 耐磨, 抗拉强度大, 单滑轨固定位不少于 5 个。 图片 	品牌: 臻爱吾佳 型号: 定制 规格(单位 mm): 门幅: 3400 棉麻; 组成面料: 亚麻 16%, 涤纶 84% . 强度高, 弹性大, 抗褶皱, 耐腐蚀, 自然环保, 化学成分少, 光泽明亮。轨道: 塑料轨道壁厚不小于 1mm, 耐磨, 抗拉强度大, 单滑轨固定位不少于 5 个。 图片 	无偏离
教师公寓				
1	床	规格(单位 mm): 1200*2000*1000	品牌: 坤竹 型号: 定制	无偏


		<p>基材：选用 E1 级三聚氰胺贴面 MFC 板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，抗硬度性能良好，具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点，甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$；封边：PVC 封边条，数控精确封边；胶水：环保热熔胶，环保健康；五金配件。</p> <p>图片</p> 	<p>规格(单位 mm)：1200*2000*1000</p> <p>基材：选用 E1 级三聚氰胺贴面 MFC 板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，抗硬度性能良好，具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点，甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$；封边：PVC 封边条，数控精确封边；胶水：环保热熔胶，环保健康；五金配件。</p> <p>图片</p> 	离
--	--	--	--	---

2	床垫	<p>规格(单位 mm): 1200*2000*50</p> <p>1. 纬编针织面料以涤纶丝, 锦纶丝, 棉纱, 毛纱等为原料, 采用平针组织, 变化平针组织, 罗纹平针组织, 双螺纹平针组织, 提花组织, 毛圈组织, 各种纬编机上编织而成。</p> <p>2. 天然椰棕丝, 经高温热压定型, 环保健康, 经久耐用。</p> <p>3. 天然海绵, 透气性好, 可将人体余热散出。</p> <p>图片</p> 	<p>品牌: 时光名宿 型号: 定制</p> <p>规格(单位 mm): 1200*2000*50</p> <p>1. 纬编针织面料以涤纶丝, 锦纶丝, 棉纱, 毛纱等为原料, 采用平针组织, 变化平针组织, 罗纹平针组织, 双螺纹平针组织, 提花组织, 毛圈组织, 各种纬编机上编织而成。</p> <p>2. 天然椰棕丝, 经高温热压定型, 环保健康, 经久耐用。</p> <p>3. 天然海绵, 透气性好, 可将人体余热散出。</p> <p>图片</p> 	无偏 离
3	床头柜	<p>规格(单位 mm): 450*400*500</p> <p>基材: 选用 E1 级三聚氰胺贴面 MFC 板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 抗硬度性能良好, 具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点, 甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$; 封</p>	<p>品牌: 坤竹 型号: 定制</p> <p>规格(单位 mm): 450*400*500</p> <p>基材: 选用 E1 级三聚氰胺贴面 MFC 板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 抗硬度性能良好, 具耐磨、耐</p>	无偏 离

		<p>边：PVC 封边条，数控精确封边；胶水：环保热熔胶，环保健康；五金配件。</p> <p>图片</p> 	<p>腐蚀、耐划痕、耐烫等特点，甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$；封边：PVC 封边条，数控精确封边；胶水：环保热熔胶，环保健康；五金配件。</p> <p>图片</p> 	
4	衣柜	<p>规格(单位 mm)：1200*500*2000</p> <p>基材：选用 E1 级三聚氰胺贴面 MFC 板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，抗硬度性能良好，具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点，甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$；封边：PVC 封边条，数控精确封边；胶水：环保热熔胶，环保健康；五金配件。</p> <p>图片</p> 	<p>品牌：坤竹 型号：定制</p> <p>规格(单位 mm)：1200*500*2000</p> <p>基材：选用 E1 级三聚氰胺贴面 MFC 板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，抗硬度性能良好，具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点，甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$；封边：PVC 封边条，数控精确封边；胶水：环保热熔胶，环保健康；五金配件。</p> <p>图片</p> 	无偏离

				
5	写字桌	<p>规格(单位 mm): 1400*500*750</p> <p>基材: 选用 E1 级三聚氰胺贴面 MFC 板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 抗硬度性能良好, 具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点, 甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$; 封边: PVC 封边条, 数控精确封边; 胶水: 环保热熔胶, 环保健康; 五金配件。</p> <p>图片</p> 	<p>品牌: 坤竹 型号: 定制</p> <p>规格(单位 mm): 1400*500*750</p> <p>基材: 选用 E1 级三聚氰胺贴面 MFC 板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 抗硬度性能良好, 具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点, 甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$; 封边: PVC 封边条, 数控精确封边; 胶水: 环保热熔胶, 环保健康; 五金配件。</p> <p>图片</p> 	无偏离
6	写字椅	<p>规格(单位 mm): 规格: W510*D490*H850mm</p> <p>1. 椅座: 采用聚丙烯加玻璃纤维, 长度 450mm, 宽度</p>	<p>品牌: 坤竹 型号: 定制</p> <p>规格(单位 mm): 规格: W510*D490*H850mm</p>	无偏离

	<p>440mm，厚度 9mm，椅面正面做 400*355 装饰沟槽；配 75*20mm 弧型螺丝闷盖。</p> <p>2. 椅背：采用聚丙烯加玻璃纤维，长度 410mm，高度 420mm，厚度 7mm；椅背正面设有宽度 330mm 高度 345mm 内凹面，内凹面设有 34 根宽度 1.5*0.5mm 的筋位，防滑透气。通过卡扣加隐藏式螺丝与椅背连接，靠背内置弹簧机构，根据实际使用者状态进行椅背角度调节，调节角度 7-10 度。</p> <p>3. 椅脚：采用冷轧低碳圆管 19mm*1.5mm(厚)(喷涂架)，金属件表面工艺：各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。</p> <p>4. 塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。</p> <p>图片</p>	<p>1. 椅座：采用聚丙烯加玻璃纤维，长度 450mm，宽度 440mm，厚度 9mm，椅面正面做 400*355 装饰沟槽；配 75*20mm 弧型螺丝闷盖。</p> <p>2. 椅背：采用聚丙烯加玻璃纤维，长度 410mm，高度 420mm，厚度 7mm；椅背正面设有宽度 330mm 高度 345mm 内凹面，内凹面设有 34 根宽度 1.5*0.5mm 的筋位，防滑透气。通过卡扣加隐藏式螺丝与椅背连接，靠背内置弹簧机构，根据实际使用者状态进行椅背角度调节，调节角度 7-10 度。</p> <p>3. 椅脚：采用冷轧低碳圆管 19mm*1.5mm（厚）（喷涂架），金属件表面工艺：各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。</p> <p>4. 塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。</p> <p>图片</p>	
--	--	---	--

				
7	窗帘	<p>规格(单位 mm): 门幅: 3400</p> <p>棉麻; 组成面料: 亚麻 16%, 涤纶 84%. 强度高, 弹性大, 抗褶皱, 耐腐蚀, 自然环保, 化学成分少, 光泽明亮。轨道: 塑料轨道壁厚不小于 1mm, 耐磨, 抗拉强度大, 单滑轨固定位不少于 5 个。</p> <p>图片</p> 	<p>品牌: 臻爱吾佳 型号: 定制</p> <p>规格(单位 mm): 门幅: 3400</p> <p>棉麻; 组成面料: 亚麻 16%, 涤纶 84% . 强度高, 弹性大, 抗褶皱, 耐腐蚀, 自然环保, 化学成分少, 光泽明亮。轨道: 塑料轨道壁厚不小于 1mm, 耐磨, 抗拉强度大, 单滑轨固定位不少于 5 个。</p> <p>图片</p> 	无偏 离
8	毛巾架	<p>规格(单位 mm): W590*D230*H180</p> <p>选用太空铝材质, 加宽加厚处理, 承重力强, 无重金属污染。</p> <p>图片</p>	<p>品牌: 坤竹 型号: 定制</p> <p>规格(单位 mm): W590*D230*H180</p> <p>选用太空铝材质, 加宽加厚处理, 承重力强, 无重金属污染。</p> <p>图片</p>	无偏 离

				
9	浴巾架	<p>规格(单位 mm): W580*D240*H190</p> <p>选用太空铝材质, 加宽加厚处理, 承重力强, 无重金属污染。</p> <p>图片</p> 	<p>品牌: 坤竹 型号: 定制</p> <p>规格(单位 mm): W580*D240*H190</p> <p>选用太空铝材质, 加宽加厚处理, 承重力强, 无重金属污染。</p> <p>图片</p> 	无偏离
10	三角置物架	<p>规格(单位 mm): W210*D210*H45</p> <p>选用太空铝材质, 加宽加厚处理, 承重力强, 无重金属污染。</p> <p>图片</p> 	<p>品牌: 坤竹 型号: 定制</p> <p>规格(单位 mm): W210*D210*H45</p> <p>选用太空铝材质, 加宽加厚处理, 承重力强, 无重金属污染。</p> <p>图片</p> 	无偏离

				
11	纸巾盒	<p>规格(单位 mm): W130*D130</p> <p>选用太空铝材质, 经久耐用, 全方面密封防水设计, 防水防潮, 包边设计圆滑边角不伤手</p> <p>图片</p> 	<p>品牌: 坤竹 型号: 定制</p> <p>规格(单位 mm): W130*D130</p> <p>选用太空铝材质, 经久耐用, 全方面密封防水设计, 防水防潮, 包边设计圆滑边角不伤手</p> <p>图片</p> 	无偏离
12	装饰画	<p>规格(单位 mm): 605*455*35</p> <p>亚克力品瓷专用高精喷绘画芯, 持久不褪色。拉丝铝合金黑色外框 0.8cm, MDF 背板。</p>	<p>品牌: 柒染阁 型号: 常规</p> <p>规格(单位 mm): 605*455*35</p> <p>亚克力品瓷专用高精喷绘画芯, 持久不褪色。拉丝铝合金黑色外框 0.8cm, MDF 背板。</p>	无偏离

投标人电子签章: 安徽坤竹科技有限公司
 日 期: 2025 年 02 月 06 日